



K33


Выравнивание по сердцевине (IPAAS)



Преимущества и Особенности

- Яркий 5.0" сенсорный LCD дисплей.
- Дружественный интерфейс.
- Литий-полимерная батарея большой емкости.
- Минимальные вносимые потери.
- Защита от ударов, пыли и воды.
- Удобная LED подсветка зоны сварки.
- Жесткий кейс может быть использован в качестве монтажного стола.

PATENTED



Ресурс электродов

Более **18,000** сварок

PATENTED



Ресурс лезвия

Более **75,000** сколов

КАТЕГОРИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Метод выравнивания волокна	ГПо сердцевине (РААС)
Свариваемые волокна	SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3), G.657A1,A2; SMF-28 ULTRA
Количество волокон	Одиночное волокно
Диаметр волокна	Диаметр волокна: 80 ~ 150мкм, Диаметр покрытия: 100мкм ~ 3мм
Длина скола	250мкм: 5 ~ 16мм, 900мкм: 8 ~ 16мм
Количество режимов	Режимы сварки: 300, Режимы нагрева: 100
Внесенные потери	SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB
Обратные потери	> 60dB
Время сварки	6 сек. ("Быстрый режим")
Оценка потерь	Есть
Время термоусадки	9 сек. (КДЗС IS-45, Режим IS-45), 13 сек. (КДЗС IS-60, Режим IS-60)
Применяемые КДЗС	60мм, 40мм, 32мм, 28мм, 20мм
Запись результатов сварки	Данные: 20,000. Слот для катр памяти SDHC
Тест на разрыв	1.96N ~ 2.25N
Окружающая среда	Высота: 0 ~ 5,000м над уровнем моря, Температура: -10 °С ~ 50 °С, Влажность: 0 ~ 95% без образования конденсата, Ветер: 15м/с, Защищен от пыли, Защищен от воды, Защищен от ударов
Условия хранения	Температура: -40 °С ~ 80 °С, Влажность: 0 ~ 95%
Размеры	130(Д) x 158(Ш) x 138(В)мм (без резиновой защиты)
Масса	2.25кг (с батареей)
Камеры и дисплей	Две CMOS камеры, 5.0" цветной LCD сенсорный дисплей
Увеличение картинки	X/Y 200X, Max 400X, Зум 670X
Электропитание сетевого адаптера	100 ~ 240В
Запас заряда батареи	В среднем 270 циклов сварка+термоусадка (4700мАч)
Ресурс электродов	Более 18,000 сварок
Передача данных	USB, WiFi

Стандартная комплектация

	МОДЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО
Сварочный аппарат	SWIFT K33	1
Инструкция на CD	-	1
Кабель USB	-	1
Лоток для охлаждения	-	1
Кейс для хранения	Жесткий кейс	1
Батарея	K3347(4700мАч)	1
Сетевой адаптер	100-240В	1
Скальватель	CF-01	1
Ручной стриппер	CF-02	1
Диспенсер для спирта	PP	1
Коробка с инструментами	-	1

Опции по заказу

КАТЕГОРИЯ	МОДЕЛЬ
Батарея	K3347(4700мАч)
Лезвие скальвателя	BI-05
Электроды	EI-23
Кабель внешнего электропитания	DC 12V auto
КДЗС	S-160 (60мм), S-140 (40мм)
Зажим для переноски волокна	SC-01
Поддержка волокна (1 пара)	-
Держатели волокна	HS-250, HS-900, HS-25F, HS-IN, HS-SC/FC, HS-ILC, HS-ST, LS-900
Привариваемые коннекторы	SC, LC, FC, ST (см. каталог коннекторов)
Рабочий ремень	WB-01

* Дизайн, комплектация, характеристики, представленные выше, могут быть изменены без уведомления.

ООО "Форком"
 127273, г.Москва, Березовая аллея, д.14Б стр.4
 Телефон: +7 (495) 956-7687
 E-mail: info@4comt.ru
 www.4comt.ru